

HESÖ Toppmatade spoltvättar



Tvätten på bilden är extrautrustad med filtersystem och spolmunstycke.

Kompakt design

Tvättkammare, tank, täckplåtar och elpatroner tillverkat av rostfritt stål.

Rostfria spolrör med dysor tillverkade av mässing. OPTION: Rostfritt stål.

Rostfri roterande tvättkorg.

Roterande korg i rostfritt stål

Torrkörningskydd

Justerbara fötter

Lutande tankbotten mot avtappningsventilen

Temperaturreglering 30 – 65°C

Timer för tvättid 0 – 30 minuter

Ventilationsfläkt kan anslutas

Stort tillbehörsprogram

Anslutningsspänning: 3 x 400 V, jord och nolla. 50 Hz.

Kombinationen uppvärmt vattenbaserat tvättmedel och spolning ger ofta tillräckligt rent tvättgods. Spoltvättar består i princip av en tank med uppvärmd tvättvätska samt en pump och spoldysor. Spoltrycket träffar tvättgodset och spolar bort föroreningarna. Stort tillbehörsprogram möjliggör optimeringar.



TEKNISKA DATA RT 700

Yttermått höjd x bredd x djup: 960x1000x850 mm.

Fri tvättdiameter diameter x höjd: 690x450 mm.

Elpatron 9kW.

Max korgbelastning: 100kg.

Pumpkapacitet 100l/min.

Pumptryck: Max 2,4 bar.

Tankvolym: 100 l



TEKNISKA DATA RT 900

Yttermått höjd x bredd x djup: 1200x1300x1300 mm.

Fri tvättdiameter diameter x höjd: 890x500 mm.

Elpatron 9kW.

Max korgbelastning: 200kg.

Pumpkapacitet 250l/min.

Pumptryck: Max 3,6 bar.

Tankvolym: 250 l



TEKNISKA DATA RT 1150

Yttermått höjd x bredd x djup: 1400x1500x1750 mm.

Fri tvättdiameter diameter x höjd: 1140x700 mm.

Elpatron 9kW.

Max korgbelastning: 300kg.

Pumpkapacitet 280l/min.

Pumptryck: Max 4 bar.

Tankvolym: 400 l

Stort tillbehörsprogram:

BANDSKIMMER. Transporterar bort flytolja från tvättanken till en tomdunk.



VENTILATIONSFLÄKT. Automatisk funktion enligt följande: Efter avslutad tvättning startar fläkten och går i en minut för att evakuera fukt ur tvätten.. Då luckan öppnas startar fläkten och går hela tiden då luckan är öppen. Detta för att undvika att personal utsätts för ångor.

MOTORDRIVNING AV KORG. Lämplig då tvättgods med skiftande vikt ställs i tvätten.

PUMP FILTERSYSTEM. Filterhus i rostfritt stål för filterpåsar storlek P2S. Längd 800 mm och diameter 185 mm.

Partikelavskiljning 1 – 1000 micron. Även för filterpåsar som absorberar emulgerad olja. Dessa filterpåsar tar upp ca 2 kg föroreningar. Avluftningsventil. Manometer som visar när påsarna skall bytas.

Pump filtersystemet har även följande funktioner:

- Spolmunstycke för manuell spolning i tvätten.
- Tömning av tvättanken.

